

EUROVAC

EUROVAC PORTATIF ANTI-EXPLOSION

NE PRENEZ AUCUN RISQUE AVEC LES POUSSIÈRES EXPLOSIVES!



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le dépoussiéreur portatif *Eurovac* capte et filtre les poussières explosives efficacement et ce, en toute sécurité!

- Puissant moteur à l'épreuve des explosions de 1300 watts, 12 ampères et fonctionnant sur un courant électrique régulier de 120V pouvant développer un débit d'air allant jusqu'à 140 PCM à 70" de pression négative.
- Boîte de jonction et démarreur à l'épreuve des explosions. Le client n'a qu'à inclure le cordon d'alimentation et le fiche.
- L'unité possède une mise à la terre qui élimine l'accumulation d'électricité statique.
- Filtration exceptionnelle - l'entrée tangentielle des poussières ainsi que le cône cyclonique permet la captation de 85% des particules avant même que celles-ci arrivent au filtre en polyester de 8" x 16" (22 pieds carrés de surface). Le filtre final de type HEPA retient les particules de 0.3 microns à 99.97% d'efficacité. Bac de stockage des poussières de 10 gallons. Pour les poussières d'aluminium, un bac de 5 gallons est requis et fourni.
- L'unité est installée sur un solide cadre en métal protégé par une peinture électrostatique. Le déplacement est facilité par des roues fixes de 4" à l'arrière et de 2" directionnelles avec freins à l'avant.
- L'unité est disponible en version acier inoxydable.
- *Eurovac* offre une gamme complète de boyaux anti-statiques et d'outils de nettoyage.

SPÉCIFICATIONS

Voltage	volts	120
Ampérage	amps	12
Puissance	watts	1300
Capacité de pression	ipouces H2O	70
Flot d'air (max.)	cfm	140
Capacité du bac	gallons	10
Surface de filtration	pi.ca.	22
Poids (avec bac de 20 gal)	lbs.	103
Niveau sonore (à 10')	dB(A)	78
Efficacité du filtre HEPA	%	99.97% @ 0.3 microns

CLASSIFICATIONS

- Classe 1, Groupe D - Atmosphères contenant gazoline, pétrole, naphta, benzène, butane, propane, alcool, acétone, benzol, vapeurs de solvants ou de laque, gaz naturel.
- Classe II, Groupe E - Atmosphères contenant métal réactif tel magnésium, aluminium et alliages similaires commerciaux.
- Classe II, Groupe F - Atmosphères contenant du noir carbone, charbon ou poussières de coke.
- Classe II, Groupe G - Atmosphères contenant de la farine, de l'amidon ou poussières de grain.

Spécialistes en systèmes de
dépoussiérage et d'évacuation
des fumées

CANADA Sans frais 800-265-3878
Fax 905-738-4603
Web www.eurovac.com
44 Milvan Drive, North York, ON M9L 1Z3

USA Ph. 800-265-3878
Fax 905-738-4603
Web www.eurovac.com
6295 Lear Nagle, Suite C, North Ridgeville, OH 44039